

TM 32, TMW 32, TMR 32, TSW 32/8 Ponorné kalové čerpadlá



Ponorné kalové čerpadlá pre využitie v domácnosti. Konštrukcia z nehrdzavejúcich materiálov, vrátane zabudovanej ochrany motora, plavákového spínača a 3m kábla so zástrčkou (TSW 32/8 - 10m). Mimo typ TM 32/7 sú vybavené aj spätnou klapkou.

Plus: Prevedenie TM(S)W disponuje odpojiteľným vrením zlepšujúcim čerpanie sedimentov z jímky. Verzia TMR vie odsáť hladinu na minimálnu výšku 2mm. Pri variante TSW je vnútorný plášť z nerezovej ocele odolný proti mechanickému a chemickému zataženiu.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m³/h	109,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m³/h	117,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	8 m	10 m³/h	204,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m³/h	120,-

MTC 150

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s rezacím zariadením



Robustné liatinové čerpadlo na fekálie s napájaním 1 x 230V (verzia EM) alebo 3 x 400V (verzia DM), vhodné pre čerpanie z domácich jímok. Pribeh čerpacej charakteristiky umožňuje prečerpávanie na malé výtlčné výšky bez obvyklého preťažovania elektromotora. Čerpadlo je opatrené 10 metrami napájacieho kábla. **Plus:** Čerpadlo má dvojité mechanické upchávku, motor s vysokou účinnosťou a tepelnou poistkou preťaženia. Špeciálne konštruované rezacie zariadenie odstraňuje problémy s čerpaním vláknitých nečistôt a hygienických potrieb. Jeho konštrukcia dovoľuje nepretržitú prevádzku s médiom do 40°C. Verzia EM s plavákovým spínačom.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
MTC 150 - S - EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m³/h	851,-
MTC 150 - DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m³/h	813,-

TP 75, TPI 1200, TPR 350 Ponorné kalové čerpadlá so zvýšenou úžitkovou hodnotou



Špeciálne vírivé koleso umožňuje čerpanie znečistenej vody a príležitostné čerpanie fekálií do maximálnej veľkosti nečistôt 30 a 35mm. Typ TPR 350 je určený pre čerpanie znečistenej vody s maximálnou veľkosťou nečistôt 2mm. Čerpadlá majú plavákové spínače, zabudovanú ochranu proti preťaženiu a napájací kábel vrátane zástrčky.

Plus: Robustné materiály a konštrukcie upchávok pri typoch TP (liatinové) a TPI (nerezové obežné koleso) zabezpečujú výbornú mechanickú a chemickú odolnosť a tým aj dlhú živostnosť výrobkov. Verzia TPR umožňuje čerpanie jímok a podláh s malou hĺbkou zostatkovej vody - 2mm.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m³/h	299,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m³/h	310,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m³/h	135,-

WS 825 Set

Prečerpávací jímka na domové splašky



Kompletne vybavená plastová prečerpávací jímka 0V alebo 3 x 400V, ktoré je riadené špeciálnym snímačom a spínačom skrinkou. Šachta je krytá pochôdnym poklokom. **Plus:** Kompletná dodávka s veľmi kvalitným čerpadlom rady MTC s ľahkou a rýchlou montážou bez nutnosti dodatočného obetonovania. Šachta vystreknutá z jedného kusa má guľaté dno sťažujúce usádzanie sedimentov a vonkajším tvarom zabráňuje vyplávaniu pôsobením spodnej vody. Je kompaktné s vysokou tesnosťou. Veľmi vhodná k napojeniu na gravitačnú kanalizáciu.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
WS 825 Set EM Obj. č. 2865588	20 m	9 m³/h	2.512,-
WS 825 Set DM Obj. č. 2865646	20 m	9 m³/h	2.388,-

HiSewlift 3, DrainLift S, HiDrainlift 3, Plavis Prečerpávače kondenzátu, splaškov a fekálií



Zariadenie za stojacu toaletnú misu typu HiSewlift 3 prečerpávač za WC + 3 vstupy - pisoár, bidet, umývadlo, sprcha. Rada HiDrainlift 3 prečerpávač splaškov pre kúpeľňu a kuchyňu. 3 vstupy - umývadlo, sprcha, vaňa, bidet, práčka, drez, umývačka, výlevka. DrainLift S prečerpávač zariadenie odpadových vôd obsahujúce fekálie. Dodávka obsahuje box s čerpadlom, spínací prístroj s alarmom, spätnou klapkou, tesnenie s kompenzátorom. Prítok DN100, výtlak DN80. Plavis 013 je nový, úsporný a tichý prečerpávač kondenzátu so strážením hladiny pomocou elektród. **Plus:** HiDrainlift 3 umožňuje krátkodobé čerpanie média až v teplote 75°C. HiSewlift 3 je zariadenie s rezacím nožom pomáhajúcim čerpanie fekálií. Obe zariadenia sú vybavené pachovým filtrom s aktívnym uhlím. Zariadenie je pripravené k okamžitému použitiu. Typ DrainLift S je riešením pre kompletný byt či menšiu nehnuteľnosť. Prečerpávač kondenzátu Plavis zabezpečuje dlhodobú a spoľahlivú prevádzku s malou spotrebou energie.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Plavis 013 C Obj. č. 2544142	4,5 m	300 l/h	65,-
HiSewlift 3 3-35 Obj. č. 4191677	8 m	5 m³/h	332,-
HiDrainlift 3 3-35 Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m³/h	299,-
DrainLift S 1/6 M RV Obj. č. 2544876	5,6 m	32 m³/h	1.641,-

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů Tlaková nádoba s tlakovým spínačom



Kompletná sada k zostaveniu domácej vodárne so samostatným čerpadlom. Umožňuje pracovať v plne automatickom režime a udržiavať nastavený tlak vo vodovodnom systéme. Objem nádob je 24 a 50 litrov. Maximálny tlak 10 barov. V sete je tiež 5cestná tvarovka, manometer a nastaviteľný tlakový spínač v rozsahu 1 - 5 barov. Samostatná tlaková nádoba 8 litrov slúži ako príslušenstvo k vodárňam s frekvenčným meničom.

Plus: Kompletná dodávka. Univerzálne zariadenie pre napájanie jedno alebo trojfázovým prúdom. Kvalitné spracovanie, vymeniteľný vnútorný vak z potravinárskej priadze.

TYP	Objem	Cena
Set 24 l Obj. č. 2865187	24 l	139,-
Set 50 l Obj. č. 2865134	50 l	226,-
TN 8 litrů Obj. č. 2865647	8 l	66,-

→ WILO CS s.r.o., organizačná zložka
Rybničná 34/E
831 06 Bratislava

→ T: +421 2 3301 4510

→ e-mail: wilo@wilo.sk
www.wilo.sk

wilo

Informácie obsiahnuté v tomto letáku nie sú záväzné. WILO si vyhradzuje právo vykonať zmenu v špecifikácii výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

Pioneering for You

wilo

Akcia 2017 domestic

Vážení zákazníci,

trendom posledných rokov je **znižovanie energetickej náročnosti** mnohých výrobkov, vrátane spotrebičov, ktoré nás sprevádzajú každodenným životom. Firma WILO SE, ako jeden z popredných svetových výrobcov čerpadiel, je dlhodobo **na špičke tohto snaženia**. Ako dôkaz Vám v tomto roku ponúkame niekoľko novinek:

Rada čerpadiel **HiMulti 3** je jedným z takých príkladov. Elektromotor so zníženou spotrebou IE 3 alebo prepracovaná hydraulická časť s vysokou účinnosťou zabezpečujú užívateľovi úsporu prevádzkovej energie. Pripojovací sieťový konektor, vodotesný vypínač alebo ľahká manipulácia pri montáži iba potvrdzujú vysokú úžitkovú hodnotu tohto výrobku.

Wilo však nie sú iba samostatné čerpadlá. Našou snahou je ponúkať i kompletne riešenia, v tomto prípade v oblasti **domácich vodární**. Preto prichádzame hneď s niekoľkými variantami:



COR-1 HiMulti 3 - 45

Systém pre zásobovanie vodou s plynulou reguláciou otáčok čerpadla. Toto špičkové zariadenie, **posilňujúce tlak** v existujúcom vodovodnom systéme, je určené pre komfortnú dodávku vody do rodinných domov a menších výrobných prevádzok.

Plus: Udržiavanie stáleho, nastaveného tlaku na výtlaku čerpadla. Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie vďaka využitiu frekvenčného meniča. Automaticky riadiaci systém vrátane ochrany proti chodu nasucho.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 HiMulti 3 - 45 Obj. č. 2865808	55 m	6,5 m³/h	726,-

HiMulti 3H 100-45

Systém pre zásobovanie vodou s membránovou tlakovou nádobou. Zariadenie je určené ako jednoduchá **posilňujúca stanica** tlaku vody v miestnom vodovodnom systéme v rodinných domoch alebo pre zavlažovanie.

Plus: Jednoduché: Systém Plug & Pump
Efektívne: Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie a veľmi kompaktné vďaka optimalizácii motora. Automaticky pracujúci systém zamedzujúci tlakovým výkyvom použitím tlakového spínača a membránovej tlakovej nádoby. Tichá prevádzka: Úroveň hladiny hluku medzi 56 dB(A) a 64 dB(A).



TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3H 100 - 45 Obj. č. 2543628	55 m	6,5 m³/h	547,-

HiMulti 3 C1-24 P

Systém pre zásobovanie vodou s automatickou reguláciou čerpadiel v **samonasávacom prevedení**. Zariadenie je vhodné pre dodávku vody do menších rekreačných objektov, na polievanie záhrady alebo napríklad pre umývanie áut.

Plus: Jednoduché: Systém Plug & Pump
Efektívne: Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie a veľmi kompaktné vďaka optimalizácii motora. Automaticky pracujúci systém a ochrana proti chodu nasucho vďaka Wilo-HiControl 1. Tichá prevádzka: Úroveň hladiny hluku medzi 56 dB(A) a 64 dB(A). Elektronické riadenie čerpadla HiControl 1 je možné otočiť o 360°.



TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3 C1-24 P Obj. č. 2543599	40 m	4,5 m³/h	365,-

Návody a produktové listy nájdete tu: www.wilo.sk

Platnosť akcie od 1.3. do 30.11.2017

Jet HWJ Automatická domáca vodáreň



Domáca vodáreň so samonasávacím čerpadlom Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou vo veľkosti 24 a 60 l a nastaviteľným tlakovým spínačom. Súčasťou je tiež napájací kábel v dĺžke 1,5m. Napájanie 1 x 230V.

Plus: Čerpadlo je vybavené špeciálnymi materiálmi a snímačom chrániacim pred prevádzkou bez vody. Celonerezová príruha tlakovej nádoby a vhodne vedená nerezová prepojovacia hadica zabezpečujú dlhodobú životnosť.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet HWJ 201 EM 24 l	40 m	2,6 m³/h	241,-
Obj. č. 2003757			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m³/h	296,-
Obj. č. 2003758			
Jet HWJ 301 EM 60 l	45 m	4,5 m³/h	410,-
Obj. č. 2014077			
Jet HWJ 401 EM 60 l	50 m	4,8 m³/h	432,-
Obj. č. 2003759			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m³/h	328,-
Obj. č. 2865608			

HiControl, Brio 2000, TOP, Tank Prietokové spínače



Zariadenie automaticky spína a zastavuje čerpadlo pri otvorení alebo zatvorení kohútika. Chráni pred nedostatkom vody. Spínače sú určené pre jednofázové čerpadlá. Sú vybavené zástrčkou, manometrom a napájacím káblom s vidlicou. Napojenie R 1".

Plus: Typ Brio má automatický reštart pri aktivácii ochrany proti chodu nasucho. Možnosť inštalácie aj v horizontálnej polohe a čiastočného doladenia spínacieho tlaku. Brio TOP je možné prepnúť do režimu tlakového spínača. Brio Tank s tlakovou nádobou 0,4 l obmedzuje cyklovanie čerpadla a zvyšuje tým životnosť systému.

TYP	P Spínací tlak	Q _{MAX}	Cena
HiControl 1	1,5 bar	10 m³/h	96,-
Obj. č. 4190895			
Brio 2000 MT	1 – 3,5 bar	4,8 m³/h	62,-
Obj. č. 2865609			
Brio TOP 3"	1 – 5 bar	4,8 m³/h	109,-
Obj. č. 2865640			
Brio Tank	1 – 3,5 bar	4,8 m³/h	77,-
Obj. č. 2865720			

H – max. dopravná výška, Q – max. čerpané množstvo, Cena – akčná cena vr. DPH, EM – napájanie 1x230V, DM – napájanie 3x400 V

Jet BWJ Prenosné domáce čerpadlo



Samonasávacie čerpadlo Wilo Jet WJ so sacou schopnosťou až z 8 metrov + automatické spínacie zariadenie reagujúce na prietok vody. Čiastočná možnosť nastavenia spínacieho tlaku. Zariadenie je doplnené držiakom uľahčujúcim manipuláciu a 1,5 m napájacím káblom s vidlicou. Vhodné pre zavlažovanie alebo občasné zásobovanie vodou.

Plus: Lhká bezobslužná manipulácia (ovládanie vodovodným kohútikom). Integrovaná inteligentná ochrana proti chodu nasucho.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet BWJ 301 X EM	44 m	4,5 m³/h	257,-
Obj. č. 2865607			

SIRIO Riadiaca jednotka s frekvenčným meničom



Kompletná riadiaca jednotka s pomocným displejom a dotykovou klávesnicou pre nastavenie a ovládanie. Sirio 230 Entry je určené pre čerpadlá s motormi napájanými 1 x 230V do príkonu 1,5 kW (10,5 A), XP do 1,8 kW (14 A). Sirio 3 x 230V je určené pre trojfázové motory (nie 3 x 400V) do príkonu 2,2 kW. Vstupné napájanie pre všetky typy je však 1 x 230V, káble uľahčujú elektrické pripojenie.

Plus: Lhká montáž a jednoduché elektrické zapojenie. Plynulá regulácia otáčok na konštantný tlak so všetkými výhodami vrátane úspory energie, predĺženia životnosti, tichého chodu, integrovaného istenia a ochrany proti chodu nasucho.

TYP	Napájacie napätie motora	Cena
SIRIO 230 Entry	1x 230 V	357,-*
Obj. č. 2865611		
SIRIO 3x230	3x 230 V	478,-*
Obj. č. 2865574		
SIRIO XP	1x 230 V	361,-
Obj. č. 2865806		
Tlaková nádoba 2 l		23,-
Obj. č. 2865775		
*garantované parametre len s čerpadlami Wilo		

Jet WJ Samonasávacie čerpadlo



Samonasávacie čerpadlo. Použité materiály majú vyššiu teplotnú odolnosť a snímač teploty v hydraulikkej časti. Súčasťou dodávky je napájací kábel 1,5 m s vidlicou. Napájanie G1". Vhodné pre postrekovanie, zavlažovanie a zásobovanie vodou v záhrade, domácnosti a priemysle.

Plus: Čerpá vodu až z hĺbky 8 metrov. V motore je zabudovaná ochrana proti preťaženiu a preto nie je treba motorový istič. Integrovaná ochrana proti chodu nasucho. Jednoduché, skladné.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet WJ 201 X EM	40 m	2,6 m³/h	168,-
Obj. č. 2865601			
Jet WJ 301 X EM	45 m	4,5 m³/h	187,-
Obj. č. 2865570			
Jet WJ 401 X EM	50 m	4,8 m³/h	211,-
Obj. č. 2865569			

COR – 1 WJ/MHIE Automatické vodárne a stanice



Automatická samonasávací domáca vodáreň s frekvenčným meničom typu COR-1 WJ 401 EM kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Typu COR-1 MHIE sú určené k posilneniu tlaku na stavbách od bytov až po komerčné budovy.

Plus: Kompletné zariadenie s jednoduchým elektrickým zapojením. Plynulá regulácia otáčok na konštantný tlak so všetkými výhodami vrátane úspory energie, predĺženia životnosti, tichého chodu, integrovaného istenia a ochrany proti chodu nasucho. Doporučené príslušenstvo pre COR-1 WJ 401 je tlaková nádoba TN 8 l.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 WJ 401 EM-2G	50 m	5 m³/h	434,-
Obj. č. 2865572			
COR-1 MHIE 205-2G	65 m	6 m³/h	1.705,-
Obj. č. 2865172			
COR-1 MHIE 406-2G	80 m	10 m³/h	2.141,-
Obj. č. 2865132			

TWU 3" (HS) / TWI 4" Ponorné čerpadlá do vrtov s príslušenstvom



Ponorné 3" a 4" čerpadlá, primárne určené do vrtov od priemeru 100 mm. Všetky čerpadlá majú napájanie 1 x 230V. Typy TWU 3 (s priemerom 76mm) sú buď dodávané v sete s káblom a spínacou skrinkou obsahujúce potrebné ochrany vrátane istenia proti chodu nasucho. Varianta "P" je potom len s 1m káblom a je určená napríklad pre výmenu iba čerpadiel v existujúcej technológii. Čerpadlá s označením "HS-ECP" majú frekvenčný menič poskytujúci výhody plynule regulovaných otáčok. Typy TWI 4 sú celonerezové čerpadlá s priemerom 98mm a so zabudovaným kondenzátorom a napájacím káblom, čo uľahčuje ich pripojenie k spínacím prístrojom typu HiControl, Brio alebo Sirio.

Plus: Kompletná dodávka vrátane príslušenstva, spätnej klapky a ochrán pri vybraných typoch. Prevedenie s frekvenčným meničom "ECP" zabezpečuje nižšiu spotrebu energie, konštantný tlak vody vo výtláčnom potrubí, beznárazovú prevádzku zabezpečujúcu dlhšiu životnosť zariadenia.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWU 3" – 23 EM	72 m	2,7 m³/h	726,-
+ kábel 20m + el. skrinka			
Obj. č. 2865104			
TWU 3" – 30 EM	95 m	2,7 m³/h	839,-
+ kábel 30m + el. skrinka			
Obj. č. 2865136			
TWU 3" – 0123 P	72 m	2,7 m³/h	478,-
Obj. č. 4090890			
TWU 3" – 0130 P	95 m	2,7 m³/h	532,-
Obj. č. 4090891			
TWU3.02-06-HS-ECP-B-A 105 m	4,5 m³/h	995,-	
+ kábel 40 + Sirio			
Obj. č. 2865816			
TWU3.03-08-HS-ECP-B-A 150 m	6 m³/h	1.035,-	
+ kábel 40m + Sirio			
Obj. č. 2865817			
TWI 4" – 0213 EM MC	75 m	2,7 m³/h	401,-
Obj. č. 2865538			
TWI 4" – 0218 EM MC	108 m	2,7 m³/h	474,-
Obj. č. 2865539			
SK-M-QMD 10/2.2		186,-	
Obj. č. 2865153			

AF Comfort MC 305 Kompaktné zariadenie



Kompaktné zariadenie pre rodinné domy k využitiu dažďovej vody, napr. ku splachovaniu toalety, pranie či zalievanie záhrady. Pri nedostatku úžitkovej vody v nádzi systém automaticky začne využívať vodu z vodovodu.

Plus: Elektronické ovládanie RainControl Economy. Ochrana magnetického ventilu proti vápenatým usadeninám, integrovaná ochrana čerpadla proti chodu nasucho. Zobrazenie prevádzkových stavov. Zariadenie vrátane plastového krytu, 3m napájacieho kábla a snímače hladiny v retenčnej nádrži, je určené k montáži na stenu.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
AF Comfort MC 305	50 m	4,5 m³/h	1.072,-
Obj. č. 2518351			

TWI 5 – SE 306 EM P&P Sada pre čerpanie dažďovej vody ponorným čerpadlom



Ponorné čerpadlo na čistú vodu so sacím hrdlom Rp 1 1/4 vrátane pripojenia na plávajúci sací filter, základňa so 4 tlmiečmi chvenia pre montáž na pevnú podložku. Napájanie 1 x 230V káblom v dĺžke 20m vrátane rozvádzača s krytím IP 56. Súčasťou dodávky je aj prístroj HiControl 3 zabezpečujúci automatiku prevádzky a ochranu čerpadla. V sete je ďalej jemný sací filter, sacie hadice 1,5m a istiacim lankom.

Plus: Lhká inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka dodávke so zástrčkou vrátane kompletného príslušenstva. Čerpadlo (púzdro, stupne, obežné kolesá) kompletne z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 (AISI 304). Integrovaná ochrana proti chodu nasucho.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5-SE 306 EM P&P	63 m	5,8 m³/h	675,-
Obj. č. 2543633			

TWI/S 5" Ponorné nerezové čerpadlá do studní s príslušenstvom



Ponorné čerpadlá na čistú vodu určené do studní alebo nádrží, predovšetkým pre domáce vodárne.

Hydraulická časť je celá vyrobená z nerezovej ocele. Spätná klapka nie je súčasťou dodávky. Čerpadlo s 20m napájacím káblom a pri jednofázových modeloch tiež spínacia skrinka s rozbehovým kondenzátorom a vypínačom. Všetky čerpadlá sú jednofázové okrem verzií s označením DM (napájanie 3x400V). Označenie A znamená, že čerpadlo je vybavené spínacím plavákom. Typ TWI sa od TWIS líši konštrukciou telesa, ale nie prevádzkovými hodnotami. Verzia COR-1 TWIS 5" je vybavená ešte frekvenčným meničom, vrátane ochrán a istenia proti chodu nasucho.

Plus: Čerpadlá nepotrebujú chladiaci plášť a môžu krátkodobo pracovať čiastočne vynorené. Varianta s plavákom je istená proti chodu nasucho. Jednofázové typy sa nemusia elektricky istiť. Verzie COR-1 zabezpečujú stály tlak vo vodovodnom systéme, úsporu energie a zvýšenie životnosti celej technológie.

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5" – 304 EM	44 m	4,5 m³/h	295,-
Obj. č. 4104118			
TWIS 5" – 305 EM A	54 m	4,5 m³/h	337,-
Obj. č. 2865548			
TWI 5" – 305 EM	54 m	4,5 m³/h	325,-
Obj. č. 4144948			
TWI 5" – 307 EM	76 m	4,5 m³/h	368,-
Obj. č. 4144949			
TWIS 5" – 307 EM A	76 m	4,5 m³/h	408,-
Obj. č. 2865549			
TWI 5" – 506 EM	65 m	7 m³/h	368,-
Obj. č. 4144952			
TWIS 5" – 606 EM A	65 m	7 m³/h	419,-
Obj. č. 2865809			
TWIS 5" – 608 DM	88 m	8 m³/h	481,-
Obj. č. 2865612			
TWIS 5" – 608 EM A	88 m	8 m³/h	510,-
Obj. č. 2865814			

COR-1 TWIS 5-606 EM	65 m	7 m³/h	693,-
Obj. č. 2865798			
COR-1 TWIS 5-305 EM	54 m	4,5 m³/h	620,-
Obj. č. 2865799			

Informácie obsiahnuté v tomto letáku nie sú záväzné. WILO si vyhradzuje právo vykonať zmenu v špecifikácii výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.