



# Vysvětlení rozměrových pojmů v tabulkách



**WEM** = Vestavný rozměr vaničky – rozměr vaničky od obkladu po venkovní hranu vaničky

**M** = montážní rozměr sprch. koutu na osu skla  
– skutečný rozměr spádování podlahy určené pro sprchový kout

## Vzor umístění sprchové zástěny Concept 300 na vaničce



15 mm – odsok od venkovního okraje vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu  
30 mm – odsok od venkovního okraje vaničky na osu skla  
25 mm – šířka nástěnného profilu

## Příklad 1 – montáž na vaničku:

Concept 300 montáž na vaničku čtverec 90x90  
Křídlové dveře s pevným segmentem levé PT432302.092.322  
– řídíme se kolonkou **WEM 885-900**

Boční stěna PT432604.092.322  
– řídíme se kolonkou **WEM 885-900**

Tzn. venkovní hrana vaničky musí být od obkladu max. 900 mm, nebo zabudována pod obkladem tak, aby byla venkovní hrana vaničky od obkladu min. 885 mm

## Příklad 2 – montáž na podlahu:

Concept 300 montáž na podlahu sprchový kout 90x90  
Křídlové dveře s pevným segmentem levé PT432302.092.322  
– řídíme se kolonkou **M 855-870**

Boční stěna PT432604.092.322  
– řídíme se kolonkou **M 855-870**

Tzn. rozměr spádované plochy musí být minimálně 855x855 mm, nebo max. 870x870 mm

## Příklad 3 – montáž v nise:

Concept 300 montáž do niky 90 cm  
Křídlové dveře s pevným segmentem levé do niky PT432102.092.322  
– řídíme se kolonkou **WEM 885-905**  
(čistý rozměr od obkladu po obklad)  
– nerozlišuje se montáž na vaničku nebo na podlahu

### Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu/rohový vstup

TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M dveře pro boční stěnu/rohový vstup	Šířka vstupu dveře s boční stěnou	Šířka vstupu rohový vstup	Šířka pevného segmentu	Upevnění	Objednací číslo (výška 1900 mm)	Brutto cena bez DPH	
800	785-800	755-770	472	680	265-280	vlevo	PT432301.092.322	8.620,-	
800	785-800	755-770	472	680		vpravo	PT432401.092.322		
900	885-900	855-870	572	820	265-280	vlevo	PT432302.092.322	9.099,-	
900	885-900	855-870	572	820		vpravo	PT432402.092.322		
1000	985-1000	955-970	672	960	465-480	vlevo	PT432303.092.322	9.578,-	
1000	985-1000	955-970	672	960		vpravo	PT432403.092.322		
1200	1185-1200	1155-1170	672	965	465-480	vlevo	PT432305.092.322	10.199,-	
1200	1185-1200	1155-1170	672	965		vpravo	PT432405.092.322		
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000							vlevo	PT432380.092.322	12.284,-
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000							vpravo	PT432480.092.322	

Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odsok na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odsok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 25 mm

### Boční stěna

TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Objednací číslo (výška 1900 mm) upevnění vpravo/vlevo	Brutto cena bez DPH	
800	785-800	755-770	PT432603.092.322	6.703,-	
900	885-900	855-870	PT432604.092.322	7.182,-	
1000	985-1000	955-970	PT432605.092.322	7.661,-	
Na míru, šířka 200-1200, výška 1600-2000				PT432680.092.322	9.696,-

Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odsok na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odsok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 25 mm

### Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu/rohový vstup

TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M dveře pro boční stěnu/rohový vstup	Šířka vstupu dveře s boční stěnou	Šířka vstupu rohový vstup	Šířka pevného segmentu	Upevnění	Objednací číslo (výška 1900 mm)	Brutto cena bez DPH	
800	785-800	755-770	472	680	265-280	vlevo	PT432301.092.322	8.620,-	
800	785-800	755-770	472	680		vpravo	PT432401.092.322		
900	885-900	855-870	572	820	265-280	vlevo	PT432302.092.322	9.099,-	
900	885-900	855-870	572	820		vpravo	PT432402.092.322		
1000	985-1000	955-970	672	960	465-480	vlevo	PT432303.092.322	9.578,-	
1000	985-1000	955-970	672	960		vpravo	PT432403.092.322		
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000							vlevo	PT432380.092.322	12.284,-
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000							vpravo	PT432480.092.322	

Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odsok na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odsok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 25 mm

### Boční stěna


TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Objednací číslo (výška 1900 mm) upevnění vpravo/vlevo	Brutto cena bez DPH	
800	785-800	755-770	PT432603.092.322	6.703,-	
900	885-900	855-870	PT432604.092.322	7.182,-	
1000	985-1000	955-970	PT432605.092.322	7.661,-	
Na míru, šířka 200-1200, výška 1600-2000				PT432680.092.322	9.696,-

Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odsok na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odsok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 25 mm

### Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

TYP	Vestavný rozměr při montáži do niky	Šířka vstupu 1/4kruh nebo dveře s boční stěnou	Šířka pevného segmentu	Upevnění	Objednací číslo (výška 1900 mm)	Brutto cena bez DPH		
800	785-805	472	265-280	vlevo	PT432101.092.322	12.449,-		
800	785-805	472		vpravo	PT432201.092.322			
900	885-905	572	265-280	vlevo	PT432102.092.322	12.927,-		
900	885-905	572		vpravo	PT432202.092.322			
1000	985-1005	672	265-280	vlevo	PT432103.092.322	13.407,-		
1000	985-1005	672		vpravo	PT432203.092.322			
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000						vlevo	PT432180.092.322	17.451,-
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000						vpravo	PT432280.092.322	


Nastavitelnost = -10/+10 mm; Šířka stěnového profilu = 25 mm



## Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný

TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Objednací číslo (výška 1850 mm)	Brutto cena bez DPH
800x800	780-800x780-800	756-776x756-776	424	328-348	<b>PT620101.069.321</b>	<b>7.021,-</b>
900x900	880-900x880-900	856-876x856-876	494	378-398	<b>PT620102.069.321</b>	<b>7.021,-</b>


Nastavitelnost = 0/-20 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm; Šířka stěnového profilu = 22 mm



## 1/4-kruh posuvné dveře R 500

TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Objednací číslo (výška 1850 mm)	Brutto cena bez DPH
800x800	780-800x780-800	756-776x756-776	471	269-289	<b>PT620605.069.321</b>	<b>7.021,-</b>
900x900	880-900x880-900	856-876x856-876	501	369-389	<b>PT620601.069.321</b>	<b>7.021,-</b>


Nastavitelnost = 0/-20 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm; Šířka stěnového profilu = 22 mm



## Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

TYP	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr vaničky WEM při montáži s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Objednací číslo (výška 1850 mm)	Brutto cena bez DPH
1200	1165-1200	1182-1202	1165-1185	499	<b>PT620211.069.321</b>	<b>6.362,-</b>


Nastavitelnost = 0/-20 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm; Šířka stěnového profilu = 22 mm



## Boční stěna

TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Objednací číslo (výška 1850 mm)	Brutto cena bez DPH
800	780-800	756-776	<b>PT620502.069.321</b>	<b>3.780,-</b>
900	880-900	856-876	<b>PT620503.069.321</b>	<b>3.780,-</b>


Nastavitelnost = 0/-20 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 17 mm; Šířka stěnového profilu = 22 mm



## Křídlové dveře pro niku nebo boční stěnu

TYP	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr vaničky WEM při montáži s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Objednací číslo (výška 1850 mm)	Brutto cena bez DPH
800	765-800	782-802	765-785	618	<b>PT620311.069.321</b>	<b>5.851,-</b>
900	865-900	882-902	865-885	658	<b>PT620312.069.321</b>	<b>6.064,-</b>

Nastavitelnost = +10/-25 mm v nice +12/-8 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm; Šířka stěnového profilu = 22 mm



## Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu

TYP	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr vaničky WEM při montáži s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Objednací číslo (výška 1850 mm)	Brutto cena bez DPH
800	765-800	782-802	765-785	613	<b>PT620411.069.321</b>	<b>6.277,-</b>
900	865-900	882-902	865-885	633	<b>PT620412.069.321</b>	<b>6.489,-</b>

Nastavitelnost = +10/-25 mm v nice +12/-8 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 12 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 24 mm; Šířka stěnového profilu = 22 mm

Pozn.:


**Vestavný rozměr vaničky WEM** = rozměr od obkladu po hranu vaničky; **Montážní rozměr M** = na osu skla-rozměr spádování

Sprchové kouty **Concept 50** není možné dodat v atypickém rozměru – provedení na míru!

**Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící!** Zkrácená boční stěna na vanu není možná!



Rozšiřovací profily pro tuto sérii nejsou k dispozici!

Sprchové kouty **Concept 50** se dodávají pouze ve stříbrné pololesklé barvě (069) a čirém skle (321) bez povrchové úpravy Anti-plaque.



TYP	Výška	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
<b>Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný</b>							
800x800	1900	785-810	755-780	432	329-354	PTA20102	9.156,-
900x900	1900	885-910	855-880	503	379-404	PTA20103	9.156,-
1000x1000	1900	985-1010	955-980	573	429-454	PTA20104	9.156,-
na míru	do 1900	700-1200				PTA20180	11.903,-
<b>1/4-kruh posuvné dveře R 500</b>							
800x800	1900	785-810	755-780	490	286-311	PTA21601	10.458,-
900x900	1900	885-910	855-880	570	340-365	PTA21602	10.458,-
1000x1000	1900	985-1010	955-980	570	440-465	PTA21605	10.458,-


Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm



TYP	Výška	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr vaničky WEM při montáži s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
<b>Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu</b>								
1200	1900	1170-1220	1193-1218	1173-1198	501	530-555	PTA20402	7.114,-
1400	1900	1370-1420	1393-1418	1373-1398	601	630-655	PTA20404	7.114,-
na míru	do 1900	1000-1700	1000-1700				PTA20480	9.248,-
<b>Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu</b>								
800	1900	770-820	793-818	773-798	360	230-255	PTA20301	7.114,-
900	1900	870-920	893-918	873-898	424	262-287	PTA20303	7.114,-
1000	1900	970-1020	993-1018	973-998	490	295-320	PTA20305	7.114,-
na míru	do 1900	800-1200	800-1200				PTA20380	9.248,-

Nastavitelnost = -30/+20 mm v nise, -7/+18 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm


### Boční stěna



TYP	Výška	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
800	1900	785-810	765-790	PTA20503	3.969,-
900	1900	885-910	865-890	PTA20505	3.969,-
1000	1900	985-1010	965-990	PTA20507	3.969,-
na míru	do 1900	200-1200		PTA20580	5.160,-
na míru v rovině	do 1900	200-1200		PTA20581	5.160,-
na míru na vanu	do 1900	200-1200		PTA20582	5.160,-

Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm


### Posuvné dveře, rohový vstup 3-dílný



TYP	Výška	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
800x800	1900	785-810	755-780	507	274-299	PTA21101	9.156,-
900x900	1900	885-910	855-880	602	307-332	PTA21102	9.156,-
1000x1000	1900	985-1010	955-980	695	340-365	PTA21103	9.156,-
na míru	do 1900	800-1200				PTA21180	11.903,-

Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm

### Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu



TYP	Výška	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr vaničky WEM při montáži s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
800	1900	774-820	793-818	773-798	462	PTA20903	7.114,-
900	1900	874-920	893-918	873-898	562	PTA20905	7.114,-
1000	1900	974-1020	993-1018	973-998	622	PTA20907	7.114,-
na míru	do 1900	700-1200	700-1200			PTA20980	9.248,-

Nastavitelnost = -26/+20 mm v nise -7/+18 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm

### Rozšiřovací profil

TYP	Objednací číslo (výška 1900 mm)	Brutto cena bez DPH
Rozšiřovací profil o 15 mm	141001	650,-


Pozn.:

**Vestavný rozměr vaničky WEM** = rozměr od obkladu po hranu vaničky; **Montážní rozměr M** = na osu skla-rozměr spádování

**Boční stěnu nelze použít jako samostatně stojící!** V provedení na míru lze vyrobit boční stěnu zkrácenou na vanu.

V nabídce barvy: bílá (055), stříbrná matná (087). V nabídce sklo čiré s úpravou (322). Plexisklo pouze ve starém provedení **Conceptu 100**.


Uvedené ceny jsou pro sklo 322 a jsou stejné pro barvu 055 i 087.



## 1/4-kruh křídlové dveře R 500

TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Objednací číslo (výška 1900 mm)	Brutto cena bez DPH
900x900	885-900x885-900	855-870x 855-870	675	365-365	<a href="#">PT432801.092.322</a>	<b>19.157,-</b>
1000x1000	985-1000x985-1000	955-970x 955-970		465-465	<a href="#">PT432802.092.322</a>	<b>21.074,-</b>


Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odskok na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 25 mm; Rádus pro montáž na podlahu = R 477



## Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu/rohový vstup

TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M dveře pro boční stěnu/rohový vstup	Šířka vstupu dveře s boční stěnou	Šířka vstupu rohový vstup	Šířka pevného segmentu	Upevnění	Objednací číslo (výška 1900 mm)	Brutto cena bez DPH	
800	785-800	755-770	472	680	265-280	vlevo	<a href="#">PT432301.092.322</a>	<b>8.620,-</b>	
800	785-800	755-770	472	680		vpravo	<a href="#">PT432401.092.322</a>		
900	885-900	855-870	572	820		vlevo	<a href="#">PT432302.092.322</a>	<b>9.099,-</b>	
900	885-900	855-870	572	820		vpravo	<a href="#">PT432402.092.322</a>		
1000	985-1000	955-970	672	960	465-480	vlevo	<a href="#">PT432303.092.322</a>	<b>9.578,-</b>	
1000	985-1000	955-970	672	960		vpravo	<a href="#">PT432403.092.322</a>		
1200	1185-1200	1155-1170	672	965		vlevo	<a href="#">PT432305.092.322</a>	<b>10.199,-</b>	
1200	1185-1200	1155-1170	672	965		vpravo	<a href="#">PT432405.092.322</a>		
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000							vlevo	<a href="#">PT432380.092.322</a>	<b>12.284,-</b>
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000							vpravo	<a href="#">PT432480.092.322</a>	


Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odskok na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 25 mm



## Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

TYP	Vestavný rozměr při montáži do niky	Šířka vstupu 1/4kruh nebo dveře s boční stěnou	Šířka pevného segmentu	Upevnění	Objednací číslo (výška 1900 mm)	Brutto cena bez DPH	
800	785-805	472	265-280	vlevo	<a href="#">PT432101.092.322</a>	<b>12.449,-</b>	
800	785-805	472		vpravo	<a href="#">PT432201.092.322</a>		
900	885-905	572		vlevo	<a href="#">PT432102.092.322</a>	<b>12.927,-</b>	
900	885-905	572		vpravo	<a href="#">PT432202.092.322</a>		
1000	985-1005	672		vlevo	<a href="#">PT432103.092.322</a>	<b>13.407,-</b>	
1000	985-1005	672		vpravo	<a href="#">PT432203.092.322</a>		
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000					vlevo	<a href="#">PT432180.092.322</a>	<b>17.451,-</b>
Na míru, šířka 700-1200, výška 1600-2000					vpravo	<a href="#">PT432280.092.322</a>	

Nastavitelnost = -10/+10 mm; Šířka stěnového profilu = 25 mm



## Boční stěna

TYP	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Objednací číslo (výška 1900 mm) upevnění vpravo/vlevo	Brutto cena bez DPH
800	785-800	755-770	<a href="#">PT432603.092.322</a>	<b>6.703,-</b>
900	885-900	855-870	<a href="#">PT432604.092.322</a>	<b>7.182,-</b>
1000	985-1000	955-970	<a href="#">PT432605.092.322</a>	<b>7.661,-</b>
Na míru, šířka 200-1200, výška 1600-2000			<a href="#">PT432680.092.322</a>	<b>9.696,-</b>

Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odskok na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 25 mm

## Rozšiřovací profil o 15mm

Výška	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
1900	<a href="#">178002.092</a>	<b>650,-</b>
2000	<a href="#">178006.092</a>	

Pozn.:

**Vestavný rozměr vaničky WEM** = rozměr od obkladu po hranu vaničky; **Montážní rozměr M** = na osu skla-rozměr spádování


**Boční stěnu lze použít jako samostatné stojící.** Zkrácená boční stěna na vanu není možná!

Rovné spodní těsnění (lišta rovná, délka 990 mm) obj. č. **060594** - DMOC bez DPH: **757,-**

1/4-kruh spodní těsnění (2 lišty v balení, délka 835 mm) obj. č. **059635** - DMOC bez DPH: **811,-**


Svislé těsnění mezi pevný segment a dveřní křídlo obj. č. **026776** - DMOC bez DPH: **703,-**






## Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka B1/B2	Výška	Otevírání	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
700-1200	1200-2000	ven	<b>GW0180.091.322</b>	<b>28.917,-</b>




## Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Upevnění	Šířka dveří	Výška	Šířka boční stěny	Otevírání	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
vlevo	700-1200	1200-2000	300-1200	ven	<b>GW0680.091.322</b>	<b>24.785,-</b>
vpravo	700-1200	1200-2000	300-1200	ven	<b>GW0780.091.322</b>	




## Křídlové dveře s boční stěnou

Upevnění	Šířka dveří	Výška	Šířka boční stěny	Otevírání	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
vlevo	500-1000	1200-2000	300-1200	ven	<b>GW0280.091.322</b>	<b>20.570,-</b>
vpravo	500-1000	1200-2000	300-1200	ven	<b>GW0380.091.322</b>	




## Křídlové dveře do niky

Upevnění	Šířka dveří	Výška	Otevírání	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
vlevo	500-1000	1200-2000	ven	<b>GW0480.091.322</b>	<b>16.521,-</b>
vpravo	500-1000	1200-2000	ven	<b>GW0580.091.322</b>	




## Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Upevnění	Šířka dveří	Výška	Otevírání	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
vlevo	700-1200	1200-2000	ven	<b>GW0880.091.322</b>	<b>18.587,-</b>
vpravo	700-1200	1200-2000	ven	<b>GW0980.091.322</b>	



## Boční stěna samostatně stojící

Upevnění	Výška	Šířka boční stěny	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
vlevo	600-2000	200-1200	<b>GW1080.091.322</b>	<b>10.322,-</b>
vlevo, s příčnou vzpěrou	600-2000	200-1200	<b>GW1081.091.322</b>	
vpravo	600-2000	200-1200	<b>GW1180.091.322</b>	
vpravo, s příčnou vzpěrou	600-2000	200-1200	<b>GW1181.091.322</b>	
Příplatek: Nadměrné šířky 1201-1400 mm				<b>3.711,-</b>




## 1/4-kruh křídlové dveře s pevnými segmenty

Radius	Šířka B1/B2	Výška	Otevírání	Objednací číslo	Brutto cena bez DPH
R500	900-1200	2000	ven	<b>GW1280.091.322</b>	<b>28.917,-</b>
R550	900-1200	2000	ven	<b>GW1281.091.322</b>	

## Příplatek za zkosení a výřezy

Příplatek	Brutto cena bez DPH
Příplatek za zkosení a výřezy	<b>2.719,-</b>



## Doplňky

Doplánek	Obj. číslo	Brutto cena bez DPH
Úhelník pro vnitřní upevnění	<b>G00010.091</b>	<b>660,-</b>

Výška obkladu musí být minimálně o 20 mm výš než bude výška sprchové zástěny z důvodu kotvení stabilizačních vzpěr. Při instalaci sprchové zástěny musí zůstat z venkovní strany od skla volný prostor minimálně 80 mm z důvodu možnosti provedení montáže. Pokud to není možné, je nutné stavebně připravit na provedení skla s výřezem. V případě instalace sprchové zástěny na hranu obkladu je nutné počítat s přesahujícím úchytem 30 mm před venkovní hranu skla, nebo je možné použít úhelník pro vnitřní upevnění viz doplňky.

### Zkrácená boční stěna na vanu není možná!

Tloušťka skel: pevný segment – 8 mm, dveřní segment – 6 mm, boční stěna do 1200 mm – 6 mm, nad 1200 mm – 8 mm.

Série **Golf** se dodává pouze v barvě chrom (091) a čířém skle s úpravou Anti-plaque (322).

Objednávání je možné pouze po zaměření. Způsob objednání zaměření: na e-mailovou adresu **hueppe.cz@hueppe.com** zaslat kontaktní údaje na zákazníka (jméno, adresu a tel. č.) a typ požadovaného koutu. Není nutné vyplňovat žádný formulář – stačí jednoduchá věta s údaji. Kopii tohoto požadavku nutné zaslat také na obchodního zástupce, který má Vaši pobočku na starosti.



# Vaničky HÜPPE Verano



## Vanička 4-úhelník

TYP	Objednáací číslo barva bílá 055	Brutto cena bez DPH
800	235000.055	4.290,-
900	235001.055	4.820,-
1000	235002.055	5.760,-

## Kryt 4-úhelník

TYP	Objednáací číslo barva bílá 055	Brutto cena bez DPH
800	075500.055	2.090,-
900	075501.055	2.090,-
100	075502.055	2.090,-



## Vanička 1/4-kruh

TYP	Radius	Objednáací číslo barva bílá 055	Brutto cena bez DPH
800	504	235020.055	4.290,-
900	504	235021.055	4.820,-
1000	504	235022.055	5.760,-

## Kryt 1/4-kruh



TYP	Radius	Objednáací číslo barva bílá 055	Brutto cena bez DPH
800	504	075510.055	1.460,-
900	504	075511.055	1.460,-
1000	504	075512.055	1.460,-

## Doplňky

TYP	Povrch	Průměr	Objednáací číslo	Brutto cena bez DPH
Sífon	s chromovou krytkou	90 mm	075698.000	480,-
	Nožičky pro kryt s výškou 140 mm		234893.000	630,-
	Nožičky pro kryt s výškou 186 mm		234892.000	630,-

## Verano 4-úhelník

hloubka: 61 mm  
 rozměry: 800x800 900x900 1000x1000  
 hmotnost: 30 kg 40 kg 50 kg



S nožičkami



S vysokým krytem  
Hüppe Marano (186 mm)



S nižším krytem  
standard (140 mm)





S nízkým krytem  
Hüppe Purano (90 mm)



Zapuštěná

## Verano 1/4-kruh

hloubka: 61 mm  
 rozměry: 800x800 900x900 1000x1000  
 hmotnost: 30 kg 40 kg 50 kg




S nožičkami



S vysokým krytem  
Hüppe Marano (186 mm)



S nižším krytem  
standard (140 mm)



S nízkým krytem  
Hüppe Purano (90 mm)



Zapuštěná

HÜPPE s. r. o.  
Pražská 1579, CZ - 274 01 Slaný, Tel. 312 526 193, Fax 312 520 954  
e-mail: hueppe.cz@hueppe.com

Platí naše všeobecné obchodní podmínky (viz [www.hueppe.com](http://www.hueppe.com)). Ptejte se u svého prodejce sanitárního zboží.  
Technické změny a barevné odchylky vyhrazeny.

[www.hueppe.com](http://www.hueppe.com)

**HÜPPE**<sup>7</sup>  
SHOWER AND SOUL

 [www.facebook.com/hueppe.showerandsoul](https://www.facebook.com/hueppe.showerandsoul)